

Beispritz Verdünner Spray

Beschreibung

Beispritzverdünnung für Spot Repair, zur Anwendung auf Klarlacken und 2K-Lacken. Das Produkt wurde speziell für die Beilackierung entwickelt, der Polieraufwand wird deutlich reduziert.

Anwendung

Für Kleinstreparaturen und Spot Repair im Karosseriebereich.

Eigenschaften

- Idealer Lack für Spot Repair
- Leicht aufzutragen
- Gutes Lösungsvermögen
- Formt sich leicht, um einen Übergangsbereich zu polieren
- Reduziert erheblich den Umfang von Polierarbeiten.

Oberflächen

Autoreparaturlacke, völlig ausgehärtete alte / OEM-Lackierungen.



Artikelnummer	Beschreibung	Stk. / Packung
7-551-0400	400 ml	6

ANWENDUNG



Mindestens 2 Min. gründlich schütteln



C.A.R.FIT Klarlack 2K entsprechend TM auftragen



1 – 3 Schichten der Beispritzverdünnung unmittelbar nach dem Auftragen des 2K Klarlackes auftragen.
Sprühabstand: 25 cm



Zwischenablüfzeit: 20-30 sec



Es wird empfohlen, die C.A.R.FIT Beispritzverdünnung in 10 cm Entfernung innerhalb und außerhalb der Randbereiche aufzutragen

WEITERE BEHANDLUNG



Klarlack entsprechend TM trocknen



Übergangsbereich polieren

TECHNISCHE DATEN

Basis	Spezialharz
Farbe	transparent

AUFBEWAHRUNG



Achtung: Dies ist ein Druckbehälter! Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen! Nicht über 35°C lagern!