

Schleifpolitur

Beschreibung

Schleifpolitur ohne Silikon zum Entfernen von Schleifspuren auf frischen und alten Oberflächen die durch manuelles oder maschinelles Schleifen mit Körnung P1500-2000 Schleifmittel entstehen.

Anwendung

Zum Polieren von PKW und LKW Lackierungen.

Eigenschaft

Hoch effiziente Schleifeteilchen auf Aluminiumoxid-Basis

Oberflächen

Alte Lackierungen/OEM und frische Lackierungen.



Artikelnummer	Beschreibung	Stk. / Packung
5-100-0500	500 ml	10

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG



Der Untergrund muss gründlich von Staub mit einem Schwamm und Wasser gereinigt werden und fettfrei sein

ANWENDUNG



1. Frische und vollständig ausgehärtet Lackierungen

Verwenden Sie eine Polierhaube aus Lammwolle

- Schalten Sie die Schleifmaschine auf eine gleichbleibend niedrige Geschwindigkeit
- Manuelles Schleifen mit Schleifpapier, vor allem auf dunklen Oberflächen, kann wiederholtes Polieren notwendig machen
- Erhöhen Sie die Drehzahl der Schleifmaschine zum Ende des Vorgangs, um eine bessere Reinigung der Oberfläche sicherzustellen
- Für stärkeren Glanz und erhöhte Farbintensität, wiederholen Sie den Vorgang mehrmals.



2. Alte Lackschichten

Verwenden Sie einen Polierschwamm

- Schalten Sie die Schleifmaschine auf eine gleichbleibend niedrige Geschwindigkeit
- Erhöhen Sie die Drehzahl



- Produkt auf der Oberfläche, nicht auf dem Polierschwamm auftragen!
- Kleben Sie Plastikteile vorher gut ab.
- Verhindern Sie das Überhitzen der Oberfläche während des Poliervorgangs
- Entfernen Sie Polierrückstände mit einem Mikrofasertuch

AUFBEWAHRUNG



Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen