

Strukturlack Spray



Beschreibung

Hochwertiger, schnell trocknender Strukturlack zur Wiederherstellung der ursprünglichen Struktur von beschädigten Kunststoffteilen, z.B. Stoßstangen, Armaturenkonsolen, Türgestelle, Spiegel usw.

Anwendung

Speziallack für Spot Repair und Wiederherstellung der Kunststoffstruktur.

Eigenschaften

- Wiederherstellung der ursprünglichen Struktur von beschädigten Kunststoffteilen
- Schnelle Trocknung bei Raumtemperaturen
- Gute Deckkraft
- Leicht aufzutragen
- Kann überlackiert werden.

Oberflächen

Alle Kunststoffteile innerhalb und außerhalb des Autos.

Artikelnummer	Beschreibung	Stk. / Packung
4-171-0400	400 ml	6

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG



Die Oberfläche mit C.A.R.FIT Silikonentferner reinigen und entfetten

ANWENDUNG



Mindestens 2 Min. gründlich schütteln



Mehrere Schichten auftragen
Verbrauch: 1 Sprühdose / ca. 1 – 1,5 m²



Zwischenablüßzeit: 2 – 3 min



- Sprühabstand: 25 – 30 cm
- Bei Raumtemperatur anwenden. Optimale Anwendungstemperatur: 15 – 25°C
- Struktureffekt hängt von der Schichtzahl und dem Sprühabstand ab
- Die Sprühdose vor dem Auftragen jeder neuen Schicht noch einmal schütteln
- Die Sprühdose nach Gebrauch senkrecht nach unten halten und kurz sprühen, um die Spritzdüse zu reinigen

WEITERE BEHANDLUNG



Lufttrocknung / 20°C

- Staubtrocken: ca. 10 min
 - Griffest: ca. 30 min
 - Dose bei überSchichted after 15-20 min
- Die Trocknungszeiten hängen von der Umgebungstemperatur, Feuchtigkeit und Schichtdicke ab.

TECHNISCHE DATEN

Basis	Vinyl-Copolymer
Farbe	Schwarz
Degree of gloss (DIN67530, 60°)	> 15 Glanzeinheiten
Temperature resistance	bis zu 80°C

AUFBEWAHRUNG



Achtung: Dies ist ein Druckbehälter! Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen! Nicht über 35°C lagern!