

Unterbodenschutz Bitumen Spray



Beschreibung

Hochwertiger Bitumen-Spray für den Fahrzeugunterbodenschutz.

Anwendung

Für die Behandlung von Fahrzeugkarosserien und Nutzfahrzeugaufbauten.

Eigenschaften

- Bleibt flexibel nach der Trocknung
- Hervorragende Haftung auf Metallen
- Gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, schwache Säuren und Laugen
- Zuverlässiger Korrosionsschutz
- Schalldämpfung

Oberflächen

Diverse Metalloberflächen, grundierte Metallteile, vollständig ausgehärtete alte / OEM-Beschichtungen.


Artikelnummer	Beschreibung	Stk. / Packung
5-400-0500	500 ml	6

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG



- Die Oberfläche mit C.A.R.FIT Silikonentferner reinigen und entfetten
- Alte Beschichtung entfernen und Korrosionsflecken mit Körnung P80 – P240 schleifen
- Die Oberfläche mit C.A.R.FIT Silikonentferner erneut reinigen und entfetten und diese gründlich trocknen

ANWENDUNG



Mindestens 2 Min. gründlich schütteln



Mehrere Schichten auftragen

Zwischenablüßzeit: 3 – 5 min

- Sprühabstand: 25 cm
- Nicht auf Chrom auftragen
- Bei Raumtemperatur anwenden. Optimale Anwendungstemperatur: 15 – 25°C
- Die Sprühdose vor dem Auftragen jeder neuen Schicht noch einmal schütteln
- Die Sprühdose nach Gebrauch senkrecht nach unten halten und kurz sprühen, um die Spritzdüse zu reinigen
- Maximale Hitzebeständigkeit und Benzinresistenz nach brennen bei 160 – 200°C für ca. 30 min

WEITERE BEHANDLUNG



Staubtrocken: ca. 60 min / 20°C

Die Trocknungszeiten hängen von der Umgebungstemperatur, Feuchtigkeit und Schichtdicke ab.

TECHNISCHE DATEN

Basis	Bitumen
Farbe	Schwarz

AUFBEWAHRUNG



Achtung: Dies ist ein Druckbehälter! Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen! Nicht über 35°C lagern!