

Produktdatenblatt

C.A.R. Fit Fade Out Thinner

Seite 1 / 2

Ausgabe 2 / 1024

Produktbeschreibung

C.A.R. Fit Fade Out Thinner ist eine spezielle Lösemittelmischung (Beispritzverdünnung) zur Auflösung von Spritznebelrändern bei Spot-Repair-Arbeiten und Beilackierungen. Auch kann C.A.R. Fit Fade Out Thinner zum Anlösen von vorhandenen Altlackierungen (Achtung: auf Eignung testen, um ungewolltes Hochziehen der Altlackierung zu verhindern) eingesetzt werden, um die Zwischenhaftung zur Folgebeschichtung zu verbessern. Hierbei muss C.A.R. Fit Fade Out Thinner gleichmäßig auf die vorhandene Altlackierung appliziert und innerhalb weniger Minuten überlackiert werden.

Nach dem Lackiervorgang müssen die Auslaufzonen (Spritznebelbereiche) sofort mit C.A.R. Fit Fade Out Thinner überlackiert werden. Hierbei sollte C.A.R. Fit Fade Out Thinner nur in dünnen, gleichmäßigen Schichten aufgebracht werden, bis sich die rauen Spritznebelbereiche sichtbar glätten. Nicht zu satt auftragen, da sonst mit Läuferbildung bzw. ungleichmäßigem Anlösen zu rechnen ist.

Farbtöne

farblos

Härter

--

Mischungsverhältnis

--

Verdünnung

Spritzfertig eingestellt

Spritzviskosität 4 mm DIN

--

Applikationsverfahren

Lackiergerät

--

Spritzdruck

--

Düsengröße

--

Applikationsbedingungen

Es ist auf ausreichende Zu- und Abluft zu achten. Verarbeitungstemperatur mindestens +10 °C. Maximale Luftfeuchtigkeit 80 %.

Spritzgänge

--

Trockenschichtdicke

--

Verbrauch

--

Produktdatenblatt

C.A.R. Fit Fade Out Thinner

Seite 2 / 2

Ausgabe 2 / 1024

Abluftzeiten

--

Trocknung

--

Verarbeitungszeit bei 20 °C

--

VOC-Angaben

--

Verarbeitungshinweise

Nicht auf thermoplastischen Untergründen verwenden.